

weberfloor marcador

Marcador de nível autoadesivo para cotas de nivelamento.

Fácil de aplicar (simplifica verificação espessura de enchimento)

Pronto a usar

Autoadesivo

Utilizações

- **weberfloor marcador** é um marcador de nível graduado com uma altura de 90 mm, desenvolvido para marcação de cotas de enchimento de forma mais fácil, simples e rápida na aplicação de argamassas fluidas para pavimentos (utilizável em betonilhas fluidas e autonivelantes cimentícios).
- Controlar espessura de aplicação de produtos de regularização e nivelamento de pavimentos.

Suportes

- Todos os suportes passíveis de receber betonilhas fluidas ou autonivelantes cimentícios.

Limites de utilização

- Não adequado para betonilhas tradicionais semi secas.

Composição

- Plástico flexível.

Consumo

- Aleatório em função das áreas a executar e da necessidade do aplicador.

Recomendações

- Limpar bem o suporte eliminando poeiras que dificultem a aderência do marcador.
- Recomenda-se uma definição prévia da quantidade de marcadores a colocar na área a executar. Poderá recorrer-se a um laser para marcação do nível.

Características de utilização

- Para espessuras entre 8mm e 90 mm

Preparação do suporte

- O suporte deverá encontrar-se estabilizado, devidamente limpo sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, pintura) que possam dificultar a aderência do marcador ao mesmo.
- Definir colocação do **weberfloor marcador** em função da área a executar (quantidade e localização).

Aplicação

- Retirar a película na base do weberfloor marcador e fixar no local pretendido.
- Verificar a altura necessária e com recurso a tesoura cortar o marcador à medida.
- Aplicar a argamassa até ao topo do marcador. O mesmo pode ficar embutido na argamassa ou poderá ser removido.

Revestimentos Associados

- Revestimentos associados à argamassa de pavimento com que se pretende executar o enchimento e regularização do pavimento.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Consultar Ficha de Dados de Segurança em www.pt.weber



Apresentação

Sacos de 50 unidades

Cor

Amarelo

Conservação

Sem degradação desde que guardado em embalagem original fechada e ao abrigo de humidade, radiação solar direta ou fontes de calor.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.